

Artikel	Tillverkare / Leverantör
Varumärke: Tepege Inredningar AB	Namn: Tepege Inredningar AB
Namn: Essensskåp	Miljöledningssystem: -
Beskrivning: Träbaserat klädska för omklädningsrum och övrig förvaring. - Träbaserat klädska för omklädningsrum och övrig förvaring.	EMAS-registrering: -
Artikelnr: 2020100	ISO 14001 certifiering: -
BSAB-kod: XBD.1 - Skåp	REPA-registret: -
BK04: 04599 - Förvaring övrigt	

Sammanfattning

Förutsättningar:	Ofullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig
Bedömning:	B
Bedömningsförklaring:	B: Produkten eller det ingående materialet uppfyller E1 med avseende på formaldehydemissioner. Vid tillverkning av produkten används mindre än 8,405295 % formaldehyd, som klassificeras som ett utfasningsämne (för A måste halten vara som mest 2 %). B: Vid tillverkning av produkten används mindre än 2,397876 % MUF-lim, som klassificeras som ett utfasningsämne (för A måste halten vara som mest 2 %). B: Ofullständig dokumentation.
Anmärkning:	Ofullständig dokumentation på grund av att default/worst case har använts för MDF, HPL och spånskiva samt ospecificerat stål.

	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	Ja (U)	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	Ja (R)	Ja R
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	Ja (H)	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	Ja (Y)	Ja Y
Hälsosofarliga ämnen:	Ja (S)	-

Hälsosofarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet:	Förnyelsebara råvaror:
Annan miljömärkning:	Nanopartiklar: n Nej
Energiklass:	

Redovisad dokumentation

Typ	Utgåva	Kontroll	Status
 Produktinformation		2026-06-16	Manuellt
 Produktinformation		2026-06-16	Manuellt
 Installationsanvisning		2026-06-16	Manuellt
 SundaHus-deklaration	2026-06-01	2026-06-16	Manuellt
 Innehållsdeklaration		2026-06-16	Manuellt
Testrapport *1	2026-12-31	2026-06-16	Manuellt
Testrapport *1	2026-12-31	2026-06-16	Manuellt
Testrapport *1	2026-12-31	2026-06-16	Manuellt

Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
ABS-plast (för CAS 9003-56-9) - default "Worst Case"-ämne		1,283 %	

Ingående ämnen

Namn		CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
Case"-ämne				
ABS-polymer		9003-56-9	1,24451 %	
(akrylnitril)	U	107-13-1	0,4355785 %	H225, H301, H311, H315, H317b, H318, H331, H335, H350, H411
(butadien)	U	106-99-0	0,373353 %	H220, H340, H350
(styren)	R H1	100-42-5	0,746706 %	H226, H315, H319, H332, H361d, H372
bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebacate		52829-07-9	0,01283 %	H319, H411
fosfitbaserad stabilisator för PA, PC, PP, PE, PC, ABS, polyester, PS (tris(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfit) "Worst Case"-ämne		31570-04-4	<0,01283 %	
hydrokanelnsyra, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxi-, neopentantetraylester (Irganox 1010) "Worst Case"-ämne		6683-19-8	<0,01283 %	H302, H315, H412
talk		14807-96-6	0,3849 %	
bok			0,07 %	
Förkromad stål - ospecificerad "Worst Case"-ämne			0,583 %	
krom		7440-47-3	<0,00583 %	
stål - ospecificerat "Worst Case"-ämne			0,583 %	
(fosfor, röd)		7723-14-0	0,00026235 %	H228, H412
järn		7439-89-6	0,583 %	
kol		7440-44-0	0,0013409 %	
Koppar	§	7440-50-8	0,003498 %	
kväve		7727-37-9	0,00008162 %	
mangan		7439-96-5	0,008745 %	
(svavel)		7704-34-9	0,00026235 %	H315
zinkoxid	R	1314-13-2	<0,000583 %	H400, H410
Förnicklat stål - ospecificerad			1,064 %	
nickel	R §	7440-02-0	0,03192 %	H317, H351, H372
stål - ospecificerat "Worst Case"-ämne			1,04272 %	
(fosfor, röd)		7723-14-0	0,000469224 %	H228, H412
järn		7439-89-6	1,04272 %	
kol		7440-44-0	0,002398256 %	
Koppar	§	7440-50-8	0,00625632 %	
kväve		7727-37-9	0,0001459808 %	

Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
mangan	7439-96-5	0,0156408 %	
(svavel)	7704-34-9	0,000469224 %	H315
förzinkat stål - ospecificerad "Worst Case"-ämne		0,068 %	
Stål S235JR 1.0038 EN 10025-2:2019		0,068 %	
(fosfor, röd)	7723-14-0	0,0000306 %	H228, H412
järn	7439-89-6	0,068 %	
kol	7440-44-0	0,0001564 %	
Koppar	§ 7440-50-8	0,000408 %	
kväve	7727-37-9	0,00000952 %	
mangan	7439-96-5	0,00102 %	
(svavel)	7704-34-9	0,0000306 %	H315
zink	7440-66-6	0,00476 %	
HPL belagd MDF skiva "Worst Case"-ämne		19,416 %	
högtryckslaminat "Worst Case"-ämne		2,9124 %	
ammoniumpolyfosfat	68333-79-9	0,87372 %	H302, H319
Dekorpapper		0,58248 %	
cellulosa	9004-34-6		
(fenolformaldehydharts)	R 9003-35-4	1,16496 %	H302, H312, H315, H317, H319, H335, H412
(fenol)	R 108-95-2	0,87372 %	H301, H311, H314, H315, H319, H331, H341, H373
(formaldehyd)	U § 50-00-0	0,465984 %	H301, H311, H314, H317, H318, H331, H341, H350
korund "Worst Case"-ämne	1302-74-5	<0,029124 %	
kraftpapper		1,89306 %	
melaminformaldehydharts "Worst Case"-ämne	9003-08-1	0,14562 %	
(formaldehyd)	U § 50-00-0	0,0859158 %	H301, H311, H314, H317, H318, H331, H341, H350
(melamin)	R 108-78-1	0,1179522 %	H351, H373
(Morfoliniumsulfamat)	52636-67-6	0,058248 %	
(p-Toluensulfonsyra)	104-15-4	0,029124 %	H315, H319, H335
trideceth-2,5	160901-09-7	<0,029124 %	H302, H318
MDF "Worst Case"-ämne		<18,4452 %	
ammoniumsulfat	7783-20-2	<0,0184452 %	
(MUF-lim) "Worst Case"-ämne	U	<2,397876 %	H317, H350

Ingående ämnen

Namn		CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
1,4-butandiol		110-63-4	<0,043161768 %	H302, H336
(But-2-yn-1,4-diol) "Worst Case"-ämne	R	110-65-6	<0,043161768 %	H301, H312, H314, H317, H331, H373
(väte)		1333-74-0	<0,043161768 %	H220
formaldehyd	U §	50-00-0	<0,021580884 %	H301, H311, H314, H317, H318, H331, H341, H350
Härdare till MUF-lim "Worst Case"-ämne			<1,198938 %	H315, H318, EUH208
1,2-bensisotiazol-3-on	U	2634-33-5	<0,000599469 %	H302, H315, H317a, H318, H330, H400, H410
1,2-etandiol		107-21-1	<0,03596814 %	H302
5klor2metyl- /2metyl-isotiazolin3on (3:1)	R	55965-84-9	<0,000017984 07 %	H301, H310, H330, H400, H410, EUH071
aluminiumnitrat		13473-90-0	<0,03596814 %	H318
citronsyra		77-92-9	<0,1198938 %	H319, H335
myrsyra		64-18-6	<0,1198938 %	H314
metanol		67-56-1	<0,07193628 %	H225, H301, H311, H331
MUF-harts "Worst Case"-ämne			<1,65453444 %	
(formaldehyd)	U §	50-00-0		H301, H311, H314, H317, H318, H331, H341, H350
(melamin)	R	108-78-1		H351, H373
(urea)		57-13-6		
trä			<14,940612 %	
urea		57-13-6	<0,184452 %	
vatten		7732-18-5	<0,92226 %	
vax			<0,184452 %	
polyetenvax				
(etylen)		74-85-1		H220, H336
polypropenvax				
(propen)		115-07-1		H220
melaminbelagd spånskiva E1			77,216 %	
ammoniumklorid		12125-02-9	0,077216 %	H302, H319
(formaldehyd)	U §	50-00-0	6,17728 %	H301, H311, H314, H317, H318, H331, H341, H350
(melamin)	R	108-78-1	7,7216 %	H351, H373
trä			67,17792 %	
(urea)		57-13-6	6,17728 %	
stål - ospecificerat "Worst Case"-ämne			<0,15 %	
(fosfor, röd)		7723-14-0	<0,0000675 %	H228, H412
järn		7439-89-6	<0,15 %	
kol		7440-44-0	<0,000345 %	

Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
Koppar	§ 7440-50-8	<0,0009 %	
kväve	7727-37-9	<0,000021 %	
mangan	7439-96-5	<0,00225 %	
(svavel)	7704-34-9	<0,0000675 %	H315
zinkgjutgods		0,15 %	
zink	§ 7440-66-6		

Emissioner

Uppfyller E0:

Uppfyller E1: Ja

Uppfyller M1:

Uppfyller M2:

Uppfyller CARB1:

Uppfyller CARB2:

EMICODE:

Energiåtgång

Råvaror:

Tillverkning:

Totalt:

Restprodukter / Avfall

Vid byggnation

Vid rivning

Återanvändning:

100 %

Materialåtervinning:

100 %

Energiutvinning:

100 %

Deponering:

Avfallsslag:

Farligt avfall:

-

-

Andel återvunnet material

Pre-consumer:

Post-consumer:

Livslängd

Livslängd: 50 år

Klassning av produkten

Faroangivelser:

Skyddsangivelser:

Riskfraser:

Skyddsfraser:

Företaget jobbar enligt vissa system för socialt ansvarstagande (CSR-kriterier).

CSR-policy:

Rivning

Demonterbar:

Nej

Rivning

Särskilda åtgärder: Nej

Avfallshantering

Omfattas av producentansvar: Nej

Särskilda restriktioner/rekommendationer: Nej

Övrigt

Bedömd: 2026-06-16 av Christina Johansson

Reviderad:

SHMD-nummer: SHMD-78KHD4C6L3

Kriterier: SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.7

Förklaringar

(U)	Minst ett ämne som anses uppfylla KEMI:s kriterier för utfasningsämnen har, eller kan ha, använts vid tillverkning av produkten
U	Ämnen med egenskaper som uppfyller kriterierna för att klassificeras som utfasningsämnen enligt Kemikalieinspektionens PRIO-guide.
(R)	Minst ett ämne som anses uppfylla KEMI:s kriterier för prioriterade riskminskningsämnen har, eller kan ha, använts vid tillverkning av produkten.
R	Produkten innehåller eller kan innehålla minst ett ämne som anses uppfylla KEMI:s kriterier för prioriterade riskminskningsämnen. / Ämnen med egenskaper som uppfyller kriterierna för att klassificeras som prioriterade riskminskningsämnen enligt Kemikalieinspektionens PRIO-guide.
(H1)	Minst ett ämne med fastställda hormonstörande egenskaper har, eller kan ha, använts vid tillverkning av produkten. Dessa ämnen går under benämningen Hormonstörande ämne kategori 1 eller "H1"
H1	Ämnen som har genomgått en utvärdering av dess hormonstörande egenskaper för hälsa eller miljö och som har identifierats som hormonstörande inom någon av följande EU:s förordningar; CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008, REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006, Biocidförordningen (EG) nr 528/2012 eller Växtskyddsmedelsförordningen (EG) nr 1107/2009. Dessa ämnen omfattas av ED-lista I och kan ha faroangivelse EUH380 eller EUH430.
	Produkten har, eller kan ha, tillverkats av ämnen med hälsofarliga egenskaper. Inkluderar ämnen med faroangivelser: H300-H373
§	Ämnet finns upptaget på REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006, Bilaga XVII: Förteckning över begränsningar
n	Produkten innehåller inte avsiktligt tillsatta nanopartiklar.
	Produkten innehåller, eller kan innehålla, ämnen som är vars egenskaper är farliga för miljön. Inkluderar ämnen med faroangivelser: H400, H410-H413 eller H420.
(Y)	Minst ett ämne vars egenskaper är farliga för miljön har, eller kan ha, använts vid tillverkning av produkten. Inkluderar ämnen med faroangivelser: H400, H410-H413 eller H420.
"Worst Case"-ämne	Ett "Worst-case"-ämne används när ett ämne, material eller funktion inte är tillräckligt specificerat för att tala om för oss exakt vad det är som finns i produkten. Vi påstår alltså inte att "Worst-case"-ämnet måste vara det som faktiskt ingår i produkten. Mer information om "Worst-case" finns i SundaHus kriterier.
(ämnasnamn)	Om ett ämne eller en komponent anges inom parentes innebär det att det inte förekommer i ursprunglig form i den färdiga produkten, varför dess klassificering inte är relevant för den färdiga produktens klassificering. Exempel kan vara tillverkningsämnen som kemiskt reagerat eller färger som härdat.
*1	Leverantören/distributören tillåter inte att vi visar detta dokument.
EUH071	Frätande på luftvägarna.
EUH208	Innehåller [ämne angivet i säkerhetsdatabladet]. Kan orsaka en allergisk reaktion.
H220	Extremt brandfarlig gas.
H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H228	Brandfarligt fast ämne.
H301	Giftigt vid förtäring.

Förklaringar

H302	Skadligt vid förtäring.
H310	Dödligt vid hudkontakt.
H311	Giftigt vid hudkontakt.
H312	Skadligt vid hudkontakt.
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H317a	Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kategori 1A
H317b	Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kategori 1B
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H330	Dödligt vid inandning.
H331	Giftigt vid inandning.
H332	Skadligt vid inandning.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H340	Kan orsaka genetiska defekter.
H341	Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
H350	Kan orsaka cancer.
H351	Misstänks kunna orsaka cancer.
H361d	Misstänkts kunna skada det ofödda barnet
H372	Orsakar organskador genom lång eller upprepade exponering.
H373	Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.